Produktspezifikationen

Profi-Produktpalette

Super Friction Proofing

Verringert Reibung

Wynn's Super Friction Proofing® ist ein öllösliches Low SAPS Additiv, das die Schmier- und Reinigungseigenschaften der Motorenöle verbessert, die Reibung verringert und die Bildung von Schwarzschlamm und Firnis im Motor verhindert.

Eigenschaften

- ✓ Schützt und verbessert moderne Motoren.
- ✓ Verringert Reibung und Verschleiß.
- ✓ Bildet einen Schutzfilm auf den Metalloberflächen.
- ✓ Hemmt die Ölalterung.
- ✓ Vermindert Kraftstoffverbrauch.
- ✓ Verhindert Oxydation und vorzeitiges Eindicken des Öls.
- ✓ Verhindert die Bildung von Schlamm und Ablagerungen.
- ✓ Hemmt die Verschmutzung des Ölfilters.
- ✓ Ist neutral gegenüber Katalysatoren.
- ✓ Ist verträglich mit allen mineralischen und synthetischen Einbereichs- und Mehrbereichsölen und ist geeignet für normale und Low SAPS Anwendungen.

Anwendungen

- ✓ Alle Benzin-, Diesel- (mit oder ohne Turbolader), Hybrid- und Flüssiggasmotoren.
- ✓ Besonders empfohlen für Motoren mit Turbolader und Start-Stopp-System-Technologie.
- ✓ Wenn man viele Kilometer fährt, kann man das Öl verstärken und den Motor schützen wenn man mitten im Ölwechselintervall dem Motoröl mit Super Friction Proofing nachfüllt.
- ✓ Nicht verwenden in Motorrädern mit Nasskupplung.

Technische daten

Farbe	: braune Flüssigkeit
Dichte bei 20°C	: ca. 0,877 kg/dm³
Brechungsindex bei 20°C	: ca. 1,48

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Produktspezifikationen

Viskosität bei 40°C	: ca. 98 mm²/s
bei 100°C	: ca. 13 mm²/s

Gebrauchsanweisung

- ✓ Dem Motoröl beigeben, vorzugsweise bei jedem Ölwechsel.
- ✓ Kann ebenfalls zwischen zwei Ölwechsel beigegeben werden.
- ✓ 1 Dose von 325 ml behandelt 3 bis 6 Liter Motoröl.

Verpackung

PN 47041 – 24x325 ml – EN/FR/DE/NL/IT/RU

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.