



Produktspezifikationen



Profi-Produktpalette

Viscotene

Wynn's Viscotene ist ein stark haftendes synthetisches Schmiermittel mit hoher Viskosität.

Eigenschaften

- ✓ Haftet besonders gut an Oberflächen.
- ✓ Besonders wasserabweisend und wasserbeständig.
- ✓ Schützt schwierig zu schmierende Teile.
- ✓ Verringert und dämpft Betriebsgeräusche.
- ✓ Ist widerstandsfähig gegen Dampf, Lösungsmittel und Säure.
- ✓ Verringert Verschleiß und Korrosion.
- ✓ Hat ausgezeichnete Viskositätseigenschaften bei einem großen Temperaturbereich.

Anwendungen

- ✓ Mechanismen, die Feuchtigkeit, heißem oder kaltem Wasser, Reinigungsmitteln, Säuren, Dampf, ausgesetzt sind.
- ✓ Ausrüstungen, die gebräuchliche Schmiermittel abtropfen oder auslaufen lassen.
- ✓ Fungiert als Dämpfer von Vibrationen, Geräuschen und Verschleiß. Wird Spiel- und Druckschwankungen ausgleichen.
- ✓ Alle Fälle wo gebräuchliche Öle und Fette schwierig anzuwenden sind.
- ✓ Elektrische Kabelsätze (Motorräder, Autos, LKW).
- ✓ Für Kabel, mechanische Teile, Feder, PKW, LKW, Traktoren, im Straßenbau, Bergbau, Schifffahrt, Landbau, in der Papier-, Hütten- und Glasindustrie.

Technische Daten

Aussehen	: gelb zähflüssig
Dichte bei 15°C	: 0,943 (des gasfreien Produktes)
Viskosität bei 100°C	: 950 mm ² /s (des gasfreien Produktes)
Flammpunkt	: 195°C (des gasfreien Produktes)
Betriebstemperaturbereich	: -20 bis +130°C

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.



Produktspezifikationen

Treibgas Sprühdose : Propan-Butan

Gebrauchsanweisung

- ✓ Die zu schmierenden Oberflächen trocken und sauber machen mit einem Produkt wie z.B. Wynn's Brake and Clutch Cleaner.
- ✓ Produkt mit Sprühdose auftragen.
- ✓ Warten bis das Lösungsmittel ausreichend verdampft ist bevor das Material weiter eingesetzt wird. Nur auf die zu schmierenden und schützenden Teilen sprühen.

Verpackung

PN 80179 – 12x500 ml Sprühdosen – EN/FR/DE/ES/IT/NL/DA/NO/SV/FI

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.